


# CEILING CASSETTE

Cooling • Compact Design • Easy Installation



## Unified Square Panels

สามารถติดตั้งเป็นทั้งสี่ทิศทาง  
เครื่องทำความเย็นของผนังแบบ  
เพื่อสภาพที่ใช้งานหลากหลาย




## Low Noise with 3 - Dimensional Turbo Fan

ใช้เทคโนโลยีพัดลม Turbo Fan  
ที่มีรอบแรงลมสูงซึ่งให้ทิศทางลม  
ไม่รบกวน



## Long Distance and High Elevation Pipe

เครื่องปรับอากาศ LG รุ่น Cassette  
สามารถทำความยาวได้ถึง 30 และ 50 เมตร  
โดยขนาดท่อในหน่วย 3/8 นิ้ว  
ตามข้อเขียนและท่อข้ออื่นได้ถึง  
15 เมตร



Capacity (Btu/hr)	Max Length	Max Elevation
18,000-30,000	30 m	10 m
36,000	30 m	15 m
48,000	50 m	15 m

## SPECIFICATIONS - Ceiling Cassette Type

รุ่น		T-18LC	T-24LC	T-30LC	T-36LC	T-48LC	
ประสิทธิภาพในการทำความเย็น	kW	5.3	7.0	8.8	10.5	14.0	
	Btu/h	18,000	24,000	30,000	36,000	48,000	
ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	
กระแสไฟฟ้า	A	7.8	12.0	15.0	6.0	6.5	
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	W	1,710	2,280	3,050	3,500	4,900	
การติดตั้ง	ช่องท่อ	mm (inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)
	กว้าง	mm (inch)	12.7(1/2)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	19.05(3/4)
	น้ำทิ้ง	mm	32	32	32	32	32
ความยาวท่ออากาศสูงสุด	m	30	30	30	30	50	
ความสูงระดับสูงสุด	m	10	10	10	15	15	

คุณสมบัติ			T-18LC	T-24LC	T-30LC	T-36LC	T-48LC
คอมโทรลเลอร์			Wireless	Wireless	Wireless	Wireless	Wireless
มอเตอร์	Type		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
อัตราการไหลเวียนอากาศ (Jet Cool/สูง/กลาง/ต่ำ)	CMM		17/15/12/10	22/17/15/13	23/22/20/18	37/27/21/20	43/36/31/27
	CFM		600/510/420/350	780/590/530/460	800/770/710/640	1,300/960/750/710	1,530/1,280/1,100/940
ระดับเสียง (Jet Cool/สูง/กลาง/ต่ำ)	dB(A)±3		35/31/27/24	42/34/32/29	44/42/40/37	51/44/39/38	53/49/46/43
ขนาดเครื่อง (กว้างxลึกxสูง)	ตัวเครื่อง	mm	840x840x225	840x840x225	840x840x225	840x840x288	840x840x288
	หน้าทาก	mm	950x950x30	950x950x30	950x950x30	950x950x30	950x950x30
น้ำหนักสุทธิ	ตัวเครื่อง	kg	26.0	26.0	26.0	33.0	33.0
	หน้าทาก	kg	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

คุณสมบัติอื่น			T-18LC	T-24LC	T-30LC	T-36LC	T-48LC
คอมเพรสเซอร์	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll
อัตราการไหลเวียนอากาศ	CMM		47	47	52	105	105
	CFM		1,670	1,670	1,835	3,710	3,710
ระดับเสียง (R-22 1 เมตร)	dB(A)±3		52	52	53	58	58
สารทำความเย็น	Type		R-22	R-22	R-22	R-22	R-22
	ปริมาณ (ที่ 7.5 เมตร)	kg	1.36	1.44	2.00	2.00	2.60
ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก)	mm		870x855x320	870x855x320	870x800x320	900x1,160x370	900x1,160 x370
น้ำหนักสุทธิ	kg		57.0	62.0	73.0	81.0	87.0

หมายเหตุ : 1. ความสามารถในการทำความเย็นที่ค่าพิกัด อัตราการทำความเย็นที่  
- อุณหภูมิอากาศภายนอก 35°C (86.6°F) DB/16°C (60.8°F) WB  
- อุณหภูมิอากาศภายใน 25°C (77.2°F) DB/24°C (75.2°F) WB  
- ความยาวท่ออากาศ 7.5 เมตร  
2. ความสามารถในการทำความเย็นที่ค่าพิกัด ความสามารถในการทำความเย็นสูงสุด  
3. การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเครื่องตามเว็บไซต์ของเว็บไซต์ในการเขียนให้ทราบ

หมายเหตุ : บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, คุณสมบัติ, ชื่ออื่น, ข้อมูลที่ปรากฏโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

## Service Center

ติดต่อศูนย์บริการ แอลจี มากกว่า 130 แห่งทั่วโลก โทร. 0-2204-8886

ศูนย์บริการข้อมูล (CIC) 0-2878-5757 โทรสาร 1-800-545454 โทรสาร 0-2466-0250 E-Mail: lgcth@lge.com



ฝ่ายขาย โทร.02-974-5813-5 [www.airmarts.com](http://www.airmarts.com)