




turn to the experts™ 



42HAE

HIGH CAPACITY HIGH EFFICIENCY
HI-WALL SPLIT TYPE (TAURUS)



ISO 9001:2000



เลขที่. 2134-2545



www.carrier.co.th

42HAE SERIES

HI-WALL SPLIT TYPE (TAURUS)



HIGH CAPACITY HIGH EFFICIENCY

เพราะ แครเรียร์ ไม่อยากให้คุณแลกความเย็นสบายมาด้วยราคาแพง วิศวกรของเราจึงทุ่มเทผลิตเครื่องปรับอากาศด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของแครเรียร์ เพื่อให้ได้เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังที่มีความสามารถทำความเย็นสูงและประสิทธิภาพพลังงานที่สูงในขณะเดียวกัน

SUPER FILTER

WITH NANO TECHNOLOGY



3 in 1 Super Filter หรือ แผ่นกรองอากาศ 3 ชั้น

เพิ่มประสิทธิภาพในการ ดับกลิ่นเหม็น กลิ่นอับ กลิ่นบุหรี่ ฟอกอากาศ นอกจากนี้ยังช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรีย อันเป็นสาเหตุของการเกิด ภูมิแพ้ และกำจัดเชื้อราต่างๆ ได้ ซึ่งประสิทธิภาพคงอยู่นานนับปี

- 1 NANO COPPER** พัฒนา Nano PhotoCatalyst แบบเดิน โดยได้มีการเพิ่ม COPPER, SILVER และ สารอื่นๆในโครงสร้างเพื่อให้คุณสมบัติพิเศษในการทำงาน NANO COPPER จึงมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการฆ่าแบคทีเรีย ดับกลิ่น ฆ่าเชื้อราและสารสับเคราะห์ต่างๆ โดยไม่ต้องพึ่งรังสี UV จากแสงอาทิตย์หรือจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ในการทำปฏิกิริยา
- 2 NANO SILVER** มีอนุภาคต่อต้านและยับยั้งการเติบโตของ แบคทีเรีย และ เชื้อรา หนึ่งในสาเหตุของการเกิดอาการข้างเคียงจากภูมิแพ้ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างอากาศที่สดชื่น และปราศจากกลิ่น
- 3 ACTIVATED CARBON** ประกอบด้วยสารคาร์บอน มีประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นต่างๆ โดยยึดจับและทำลายอนุภาคกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Specifications

Description		Hi Wall Cooling Only (R-22)			
Model	Indoor Unit	42HAE024X-10	42HAE030X-10	42HAE036X-10	
	Outdoor Unit	38HAE024S110	38HAE030S110	38HAE036S110	
Power Supply	V/Ph/Hz.	220/1/50			
Cooling Capacity	Kw.	7.20	9.19	10.64	
	Btu/hr.	24,560.60	31,363.45	36,316.30	
COP		3.37	3.35	3.26	
EER		11.52	11.44	11.13	
Power Consumption	W.	2,132.10	2,741.90	3,263.10	
Operating Current	Amp.	10.2	12.96	16.06	
Indoor Unit	Dimension(HxWxD)	mm.	315x1,147x245		
	Net Weight	kg.	15	28	
	Air Flow Volume	m3/h	1,360	1,700	1,870
		cfm	800	1,000	1,100
	Fan Motor Power input	W.	57		
	Operating Noise (H/M/L)	dB(A)	42/38/34	50/47/44	
Outdoor Unit	Dimension(HxWxD)	mm.	750x1,035x375	962x921x336	
	Net Weight	kg.	61	72	
	Compressor power input	W.	1,909	2,276	
	Compressor Type		Scroll		
	Fan Motor power input	W.	166	310	340
	Operating Noise	dB(A)	58	60	
Pipe Size	Liquid side	mm.(inch)	9.53(3/8)		
	Suction side	mm.(inch)	15.88(5/8)	19.05(3/4)	
	Drain (Outside Diameter)	mm.	16.0		
Usable Outdoor Temp.	°C	21-43			

Measured Condition:

Cooling Capacity Test Condition Indoor: 27C.db / 19C.wb, Outdoor: 35C. db / 24C.wb
Cooling Overloading Test Condition Indoor: 32C.db / 23C.wb, Outdoor: 43C.db / 26C.wb



Wireless Remote Control



Condensing Unit
รุ่น 38HAE024S110



บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 อาคารเนชั่น ทาวเวอร์
1858/63-74 ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5
บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.

14-15th Fl., Nation Tower,
1858/63-74 Bangna-Trad Road Km. 4.5, Bangna,
Bangkok 10260 Thailand
Tel.: 0-2762-9222 Fax: 0-2751-4778

YOUR CARRIER MAN :