

NEW

FTE M series

Split Type Air Conditioners



- ประหยัดพลังงาน
- ดีไซน์ทันสมัย
- พลังเย็นสะอาด อากาศบริสุทธิ์



FTE09MV2S



Cooling Capacity
8,900 BTU/h



FTE18MV2S



Cooling Capacity
17,750 BTU/h



FTE12MV2S



Cooling Capacity
12,300 BTU/h



FTE24MV2S



Cooling Capacity
22,530 BTU/h



เครื่องปรับอากาศ ไต่กัน...ที่สุดแห่งความสบาย

แคตตาล็อกสินค้าใหม่
2011

คุณสมบัติเครื่องปรับอากาศ

NEW FTE-SERIES

Model รุ่น	Indoor unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		FTE09MV2S	FTE12MV2S	FTE18MV2S	FTE24MV2S
	Outdoor unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		RE09MV2S	RE12MV2S	RE18MV2S	RE24MV2S
Cooling Capacity ขนาดการทำความเย็น	kW		2.6	3.6	5.2	6.6
	BTU/h		8,900	12,300	17,750	22,530
	kcal/h		2,240	3,100	4,470	5,680
Power source แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220V / 1PH / 50Hz			
Running current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		3.5	4.9	7.2	9.3
Power consumption กำลังไฟฟ้า	W		765	1,060	1,555	2,015
ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น *	EER/COP		11.60 / 3.40		11.43 / 3.35	11.19 / 3.28
ฉลากประหยัดไฟ (เบอร์ 5)						
Piping connection diameter ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อ	Liquid	mm(in)	Ø 6.4 (1/4")			
	Gas	mm(in)	Ø 9.5 (3/8")	Ø 12.7 (1/2")	Ø 15.9 (5/8")	
	Drain	mm(in)	Ø 18.0 (3/4")			
Heat insulation การหุ้มฉนวนกันความร้อน			Both liquid and Gas Pipe หุ้มแยกทั้งสองท่อ			
Max. field piping length ความยาวการเดินท่อสูงสุด	m		15		25	
Max. level difference ความต่างระดับสูงสุด	m		15			

Indoor unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			FTE09MV2S	FTE12MV2S	FTE18MV2S	FTE24MV2S
Unit colour สีเครื่อง			White - ขาว			
Air flow rate อัตราการหมุนเวียนของอากาศ	H	m ³ /min	9.6	9.9	17.5	18.5
	M	m ³ /min	7.8	8.3	14.9	15.1
	L	m ³ /min	5.9	6.8	11.9	
Fan speed step ระดับความเร็วของพัดลม			5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับอัตโนมัติ			
Air direction control การควบคุมทิศทางลม			Up-Down สวิงขึ้น-ลง (อัตโนมัติ)			
Sound level ระดับความดังของเสียง (H/L)	dB(A)		37 / 28	40 / 31	45 / 35	47 / 36
Dimensions (H x W x D) ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)	mm		283 x 800 x 195		290 x 1,050 x 238	
Machine weight น้ำหนักเครื่อง	kg		9		12	

Outdoor unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต			RE09MV2S	RE12MV2S	RE18MV2S	RE24MV2S
Casing colour สีเครื่อง			Ivory White - ขาวงาช้าง			
Compressor type คอมเพรสเซอร์			Rotary type			
Compressor Motor output กำลังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์	W		700	1,000	1,530	2,850
Refrigerant charge ปริมาณน้ำยา (Charge for 10 m.)**	kg		0.6	0.95	1.15	2.0
Sound level ระดับความดังของเสียง	dB(A)		49		52	54
Dimension (H x W x D) ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)	mm		550x658x275	550x765x285	595x845x300	770x900x320
Machine weight น้ำหนักเครื่อง	kg		27	34	37	62
Operation range พิกัดการทำงานของเครื่องที่ระดับอุณหภูมิ	°CDB		19.4 - 46			

หมายเหตุ

1. ความสามารถในการทำความเย็น และคุณสมบัติด้านไฟฟ้าอ้างอิงจากสภาวะที่อุณหภูมิภายในเท่ากับ 27 °CDB / 19.0 °CWB และอุณหภูมิภายนอกเท่ากับ 35 °CDB / 24 °CWB ขณะใช้พัดลมที่ความเร็วสูง Cooling capacity and electric characteristics are based on 27 °CDB / 19.0 °CWB indoor air temperature and 35 °CDB / 24 °CWB outdoor air temperature at high fan speed.
2. รายละเอียดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specifications, designs and information in this brochure are subject to change without notice.
3. กรณีเครื่องที่เป็นรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 กรุณาตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต In case of 5 Star Models Please refer to label issue by EGAT.

* ค่าประสิทธิภาพทดสอบจากทางโรงงานโดยตรง

** กรณีเดินท่อน้ำยาเกิน 10 ม. ให้เติมน้ำยาเพิ่มแต่ละ: 20 g.



คิดส์ โลกด้วยใจที่ใส่ใจ



SDS (ISO9001:2008)



JQA-EM484 SDS



DIT (ISO9001) JQA-1452



DIT (ISO14001) JQA-E-90108



DIT (OHSAS 18001) JQA-OH0031



Calibration 0094



เลข.1165-2536



เลข. 2134-2045



EGAT No.5

ผู้จำหน่าย

บริษัท สยามโตกินเซลล์ จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2715-3200
โทรสาร. 0-2721-7607



THE MOST ADVANCED AIR-CONDITIONER COMPANY

หมายเหตุ : รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับผู้จำหน่าย